



Caracteristici Principale

Aplicatie contactor	Motor -incalzire - iluminare
Gama de produse	ICT
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	ICT
Descriere poli	4P
Compozitie contact pol	3 NO + 1 NC
Tip retea	C.a.
Categorii de utilizare	AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4-1 AC-3 conformitate cu SR EN 60947-4-1 AC-5A conformitate cu SR EN 60947-4-1 AC-5B conformitate cu SR EN 60947-4-1 AC-7A conformitate cu SR EN 61095 AC-7A conformitate cu SR EN 1095 AC-7B conformitate cu SR EN 61095 AC-7B conformitate cu SR EN 1095
Tip de control	Telecomanda
Tensiune circuit de comandă	220...240 V c.a. 50 Hz

Complementare

[Ie] curent nominal de utilizare	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V c.a. 50 Hz
Putere maximă	13.8 kW 400 V c.a.
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de ținere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumată la menținere în VA	6.5 VA
Vârf de putere în VA	53 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm	6
Înălțime	85 mm
Lățime	54 mm
Adâncime	60 mm
Culoare	Alb
Durabilitate electrică	200000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61095 200000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 1095
Conexiuni - borne	Circuit de comanda: 2 terminal tunels 1.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) Circuit de comanda: 2 terminal tunels 1.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) Circuit de comanda: 1 terminal tunels 1.5...2.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) Power circuit : 1 tunnel type terminals 6...16 mm ² for flexible cable(s) Power circuit : 1 tunnel type terminals 6...25 mm ² for rigid cable(s) Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Cuplu de strângere	Circuit electric: 3.5 N.m Circuit de comanda: 0.8 N.m
Compatibilitate produs	IACt IACp IACs IATe

Mediu

standarde	SR EN 61095 SR EN 1095
nivel de zgomot	30 dB
disipare de căldură	2.1 W
grad de protecție IP	IP20
grad de poluare	2
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
umiditate relativă	95 % (55 °C)
altitudine de funcționare	2000 m
temperatura ambiantă pentru utilizare	-5...60 °C
temperatura de depozitare	-40...70 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1310 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------