



### Caracteristici Principale

Gama de produse	IIL
Tip produs sau componenta	Lampă modulară
Nume scurt al dispozitivului	IIL
Sursa de lumina	LED
Culoare capac/operator sau lentila	Albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala	110...230 V c.a. 50/60 Hz

### Complementare

Durata de viață a becului	100000 H
Semnalizare locala	1 lampa
Putere consumată	0.3 W
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate	Partea superioara: ProDis
Module de 9 mm	2
Înălțime	82 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	69.5 mm
Terminal auxiliar de conectare	Terminal tunel 2 cablu(uri) flexibil 2.5 mm <sup>2</sup> cu pin Terminal tunel 2 cablu(uri) flexibil 2.5 mm <sup>2</sup> fara pin Terminal tunel 2 cablu(uri) rigid 2.5 mm <sup>2</sup> cu pin Terminal tunel 2 cablu(uri) rigid 2.5 mm <sup>2</sup> fara pin

### Mediu

standarde	SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP	IP2 IPxx B
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativă	95 % ( 55 °C )
temperatura ambientă pentru utilizare	-20...50 °C
temperatura de depozitare	-40...100 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - de la 1001 - Declarația de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.