



Caracteristici Principale

Tip produs sau componenta	Cartuș
Nume scurt al dispozitivului	C20-350
Tip descarcator de supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice

Complementare

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
Sistem de legare la pamant	TN TT
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descărcare	5 kA
Curent maxim de descărcare	20 kA
[Uc] tensiunea maximă de funcționare continuă	350 V
[Up] nivel protecție tensiune	1.1 kV tip 2
Semnalizare locala	Steag culoare: alb/rosu
Mod de montare	Conectare
Suport de montare	În modulul SPD
Module de 9 mm	2
Înălțime	57 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	56 mm
Greutate produs	0.051 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns	< 25 ns

Medii

standarde	SR EN 61643-11 IEC 61643-11: 2012
etichete privind calitatea	CE
grad de protecție IP	Fata frontala: IP20
umiditate relativă	5...90 %
altitudine de funcționare	0...2000 m
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1304 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil

