



Caracteristici Principale

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Gama | Acti 9 |
| Nume scurt al dispozitivului | ISW |
| Tip produs sau componenta | Separator de sarcină |
| Aplicatie comutator | Izolare Control |
| Descriere poli | 4P |
| Categorie de utilizare | AC-22A |
| Adecvare pentru izolatie | Da |

Complementare

| | |
|--|---|
| [Ie] curent nominal de utilizare | 63 A 415 V c.a. 50/60 Hz |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 415 V c.a. 50/60 Hz |
| [Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit | 4.2 kA switch-disconnector alone |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 1260 A |
| [Ui] tensiune nominală de izolație | 500 V c.a. 50/60 Hz |
| [Uimp] tensiune de ținare la impuls | 6 kV |
| Tip de control | Comutare |
| Semnalizare locala | Indicatie ON/OFF |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Sina DIN |
| Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate | Sus sau jos: da |
| Module de 9 mm | 8 |
| Înălțime | 82 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Adâncime | 75.5 mm |
| Culoare | Alb |
| Durabilitate mecanică | 20000 cic |
| Durabilitate electrică | 15000 cic |
| Conexiuni - borne | Terminal tunels: (sus sau jos) 1 cablu(uri) \leq 50 mm ² rigid fara pin Tunnel type terminals: (top or bottom) 1 cable(s) \leq 35 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals: (top or bottom) 1 cable(s) \leq 35 mm ² flexible with cable end |
| Lungime de dezizolare conductor | 9 mm |
| Cuplu de strângere | 3.5 N.m |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| standarde | SR EN 60947-3 SR EN 60947-3 |
| grad de protectie IP | IP20 |
| grad de poluare | 3 |
| tropicalizare | 2 |
| umiditate relativă | 95 % la 55 °C |
| temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...60 °C |
| temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| RoHS | Compliant - since 1246 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Referinta nu contine SVHC peste prag |
| Profil de mediu pentru produs | Disponibil |
| Instrucțiuni sfârșit de viață produs | Nu necesită operații specifice de reciclare |

Contractual warranty

| | |
|----------|-----------|
| Perioada | 18 months |
|----------|-----------|